

able.



vulcan



VÉRIN HYDRAULIQUE
pour portails battants collectifs ou intensifs

vulcan

VÉRIN HYDRAULIQUE POUR PORTAILS BATTANTS COLLECTIFS OU INTENSIFS




**POUR DES VANTAUX
JUSQU'À 6 M DE LONG ET 700 KG MAXI**

Alimentation (Vac)	230
Fréquence (Hz)	50
Condensateur (µF)	10
Puissance (W)	230
Intensité (A)	1
Force de poussée (Nm)	7000
Indice de protection moteur (IP)	54
Facteur de service (%)	100
Vitesse en sortie de tige (cm/s)	1
Vitesse en entrée de tige (cm/s)	1,25
Débit de la pompe (L/min)	0,75
Huile	Vesta Asa
Angle d'ouverture (°)	110
Température de travail (°C)	-10 à 90
Poids des modèles courts (Kg)	9,5
Poids des modèles longs (Kg)	11
Tige des modèles courts (mm)	265
Tige des modèles longs (mm)	400

start-one

3 contacts options
paramétrables disponibles



Alimentation à
découpage
CHARGE POUR
ACCESSOIRES PLUS
IMPORTANTE :
1A SOUS 12V ET
2,2A SOUS 24V
**BRANCHEMENT EN
DIRECT DE VENTOUSE**

Dimensions
identiques aux autres
versions STARTECO

Différenciation des
temps d'ouverture et
de fermeture
FACILITÉ DE REGLAGE
LORS DE POSE
D'HYDRAULIQUE

Afficheurs plus grand 6 lignes



Module
supplémentaire USB
en option
POUR MISE À
JOUR FIRMWARE,
IMPORTATION /
EXPORTATION DES
PARAMÈTRES



LED d'affichage de l'état des entrées



L'armoire permet de personnaliser votre installation grâce au raccordement de nombreux accessoires de commande et de sécurité.

motorisation pour portails coulissants collectifs et intensifs

accessoires en option

SERRURES



Serrure à pêne pivotant



Verrou vertical réversible à ressort



Verrou mécanique vertical



Verrou auto bloc rond

ÉCLAIRAGE DE ZONE



Projecteur à LED

SÉCURITÉ



Contrôle radio des barres palpeuses



Cellules barrage anti-vandale BMN60

SIGNALISATION



Feu à led Lumos

RÉCEPTEUR



Récepteur embrochable MR2